

## INSTRUCTIVO ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN DE PUERTAS

### SOBRE SU ALMACENAJE

- El lugar de almacenaje debe estar siempre exento de humedad y no expuesto a cambios extremos de temperatura.
- Apilar en forma horizontal sobre tres listones, nivelados a una distancia mayor de 10 cms. del piso.
- No apilar más de 40 unidades.
- Las puertas precolgadas se deben apilar en forma vertical, evitando sobrecargar las bisagras.
- La última puerta debe quedar cubierta.

### SOBRE SU INSTALACIÓN

- Una vez recibidas y antes de su instalación, las puertas deben ser selladas en sus cuatro cantos con un sellador o aparejo.
- Pintar o barnizar ambas caras de la puerta simultáneamente, para evitar grandes diferencias de absorción de humedad. Utilice pinturas y barnices adecuados, nunca en base al agua.
- El rebaje debe ser uniforme en todo el perímetro de la puerta, y no debe ser superior a 5 mm.
- No alterar la estructura de la puerta.
- Es importante instalar la cerradura al momento de colgar la puerta.
- Las puertas de uso exterior son resistentes a la humedad ambiental no al agua, por lo que deben ser instaladas en lugares protegidos por un alero.

**LAS PUERTAS ECONOVA TIENEN UNA GARANTÍA DE 3 AÑOS. PARA QUE ESTA GARANTÍA SEA EFECTIVA SE DEBEN CUMPLIR TODAS LAS INDICACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS. REVISE Y DESCARGUE EL DETALLE DE LA GARANTÍA DESDE [WWW.MOLDECOR.CL/RECURSOS/GARANTIA\\_PUERTAS.PDF](http://WWW.MOLDECOR.CL/RECURSOS/GARANTIA_PUERTAS.PDF)**

\* Este instructivo debe ser entregado al Jefe de Obra.